

Popis konstrukce objektu

Stávající stavba je tvořena dvěma objekty skladištěm č. 6 a skladištěm č. 7. Skladiště č. 6 je dvoupodlažní objekt s klasickou střechou o velkém spádu. Tvar střechy nad vstupní částí je mansarda a nad převážnou částí objektu sedlová střecha s vikýři ukončenými ozdobnými štíty. Obě podlaží jsou nadzemní a jsou založena nad středním traktem skladiště č. 7. Tento objekt tvoří 1. podzemní podlaží pokud oba objekty budeme chápat jako jednu stavbu. K tomuto skladišti č. 7 je přistaven další objekt bývalé vrátnice. Ke skladišti č. 6 je ze štítu přistaven další jednopodlažní objekt. Všechny objekty - skladiště č. 6 a č. 7 a obě přístavby tvoří dnes jeden celek - jednu stavbu.

Objekty skladiště č.6 a č. 7 byly postaveny v roce 1890 ostatní přístavby jsou mladší.

Objekty skladiště č.6 a č. 7 jsou zařazeny do seznamu kulturních památek.

Stav objektu, z hlediska nosných konstrukcí je dobrý, nejsou patrné žádné statické poruchy. Z hlediska vlhkosti je stav objektu už horší, do objektu zatéká střechou v prostou pod pojízdnou částí střechy v úrovni 1.NP a vlhkost je patrná i ve zdivu 1.PP. Ve velmi špatném stavu jsou i omítky portálů v 1.PP-z 80% opadané.

Popis konstrukcí

Svislé nosné konstrukce

Původní svislé nosné konstrukce - nosné zdi jsou převážně cihelné a v 1.PP i betonové. Sloupy jsou z ocelových profilů spojených nýtováním. Dodatečně vybudované svislé nosné konstrukce jsou dřevěné, ocelové, ale i z pórobetonových a cihelných tvárnic.

Schody jsou kamenné vřetenové a pilířové. Nové schody do vestavených podlaží dřevěné nebo ocelové schodnicové.

Vodorovné nosné konstrukce

Původní konstrukce jsou z cihelných valených kleneb, ocelových nýtovaných průvlaků a stropních nosníků s valenými cihelnými klenbami, a zejména v nadzemních podlažích z dřevěných trámů a desek uložených na ocelových nosnících. Nové konstrukce jsou s ocelových nosníků a keramických vložek nebo z dřevěných trámů a desek.

Podlahy

Povrch podlah je v převážné části objektu z cementových potěrů. V sociálních zařízeních jsou většinou keramické dlažby, v kancelářích koberce, v 2. NP i dřevěné palubky.

Úpravy povrchů

Venkovní povrchové úpravy jsou z režného vyspárovaného zdiva. Sokly jsou z kamenných pískovcových pravidelných kvádrů. Malé části portálů jsou opatřeny štukovou omítkou.

Vnitřní omítky jsou vápenné hrubé prostory skladů v 1.PP a štukové v nadzemních podlažích. V sociálních zařízeních jsou keramické obklady.

Výplně otvorů

Okna v 1. PP jsou ocelová jednoduchá, v prostoru kanceláří a soc. zařízení

dvojitá doplněná dřevěným jednoduchým oknem ale i plastová s izolačním dvojsklem. V nadzemních podlažích jsou ve vstupní administrativní části klasická dřevěná dvojitá, v prostoru skladů ocelová jednoduchá a někde /kanceláře/ doplněná dřevěným jednoduchým oknem.

Dveře jsou dřevěné masivní s dřevěnými obložkovými zárubněmi, v dostavbách jsou sololitové v ocelových zárubních. Vrata jsou ocelová z úhelníků nebo tenkostěnných ocelových profilů a plechů.

Tesařské konstrukce

Krov nad vchodovou částí s mansardovou střechou je klasický dřevěný vaznicový. Nad sklady je z ocelových příhradových vazníků, ocelových a dřevěných vaznic a krokví s deskovým bedněním.

Krytina

Krytina je z AL profilovaných plechů. Nad přístřešky ramp z vlnovek z pozinkovaného plechu.

Oplechování je z pozinkovaného plechu, včetně žlabů a svodů.

Zámečnické konstrukce

Zábradlí je navrženo z ocelových profilů, trubek a ocelových sloupků. Mříže jsou z ocelových svařovaných profilů.

Malby a nátěry

Malby jsou vápenné a křehové většinou bílé barvy. Nátěry olejovými a syntetickými barvami různých barevných odstínů.